


INNOVA PROFIT EJ - dane techniczne

Wymiary (bez wyświetlacza)	Wysokość	160 mm
	Szerokość	194 mm
	Głębokość	229 mm
Kategoria klimatyczna	IEC 721 klasa 3K3	
Zakres temperatur pracy	+5 – +40 °C	
Waga	ok. 2 kg	
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz stabilizowany:	
	Napięcie zasilania (sieć)	230 V ~
	Częstotliwość (sieć)	50 Hz
	Napięcie wyjściowe	9 V –
	Moc przyłączeniowa	54 W
	Wewnętrzny akumulator	6V 3,4Ah
Mechanizm drukujący	Technologia drukowania	termiczna
	Ilość kolumn	40
	Szybkość drukowania	20 linii/s
Interfejsy komunikacyjne	Typ: RS 232C lub USB (RJ 45)	
	Wielkość bufora: 2048 znaków (RS232) 3546 znaków (USB)	
	Kontrola przepływu: programowa XON, XOFF (RS232 i USB) sprzętowa (RTS - RS232)	
Dodatkowe interfejsy	Szuflada na pieniądze (RJ 12)	
	Napięcie zasilania szuflady ¹	6V, 12V lub 24V
Stawki VAT	Siedem programowalnych A-G	
Wyświetlacze	Klienta	numeryczny 1x8 cyfr (LED)
	Obsługi	alfanumeryczny 2x20 znaków (LCD)
Materiały eksploatacyjne podzespołów drukujących (oryginał)	rodzaj papieru	termiczny
	Max średnica rolki: (zewnętrzna)	75 mm
	szerokość rolki	58 +0/-1 mm
	gramatura	55 ±4 g/m ²
	użytkowa długość papieru	ok. 80 m
Ilość pozycji na paragonie	Dowolna (tryb ON-LINE), max 48 (tryb OFF-LINE).	
Rabaty (narzuty)	Procentowe i kwotowe do pozycji . Procentowe i kwotowe do transakcji .	
Formy płatności	Gotówka, karta płatnicza, bon, czek, inna ...	
NIP klienta w treści paragonu fiskalnego	(opcja)	
Dodatkowe informacje w stopce paragonu	35 możliwości (nr systemowy, nr transakcji, punkty, suma punktów, ...) + linie dodatkowe zdefiniowane przez użytkownika jako wzorzec (max 3 linie), zapamiętane i drukowane na raporcie dobowym.	
Max kwota transakcji	999 999,99	
Max TOTALIZER	2 684 354,55	
Raporty fiskalne	Dobowy, okresowy (wg dat, numerów raportów dobowych), miesięczny i rozliczeniowy.	
	Raport okresowy w formie podsumowania (wydruk нефiskalny).	
	Możliwość odczytu z pamięci fiskalnej raportu dobowego o podanym numerze i raportu okresowego z zadanego okresu (interfejs komunikacyjny).	
	Możliwość ‘zdalnego’ wywołania raportu dobowego (interfejs komunikacyjny) bez konieczności jego zatwierdzenia przez użytkownika.	
	Funkcja przypomnienia o nie wykonanym raporcie miesięcznym (opcja)	
Formatki нефiskalne	Kilkadziesiąt formatów zdefiniowanych w oprogramowaniu drukarki z możliwością wyboru wybranych pozycji i linii rozdzielających pozycje (opcja).	
	Obsługa opakowań zwrotnych.	
Pojemność pamięci fiskalnej	2035 rekordów (co najmniej 5 lat pracy urządzenia).	
Max ilość zmian stawek PTU	30	
Standard polskich znaków	MAZOVIA	

¹ Wybór napięcia w menu Konfiguracja/SZUF

INNOVA PROFIT EJ - dane techniczne

Numer systemowy	Drukowany w stopce paragonu oraz w stopce formatek niefiskalnych jako tekst lub kod kreskowy (EAN-13) .
Przegląd okresowy	Specjalna funkcja dostępna dla serwisu po uaktywnieniu której drukarka przypomina o konieczności wykonania przeglądu (opcja).
Baza towarowa (PLU) (tworzona automatycznie podczas rejestracji transakcji)	Pojemność: 120 000 PLU
	Możliwość wydruku całej bazy i/lub tylko towarów zablokowanych (interfejs, wydruk).
	Max długość nazwy towaru: 40
	Znaki kontrolowane: litery, cyfry, polskie znaki diakrytyczne oraz . , / \
	Blokada towaru przy próbie jego sprzedaży w stawce PTU wyższej, jeżeli w przeszłości ją zmieniono (stawkę) na niższą wartościowo.
Kopia elektroniczna 	Nazwa: INNEJ/1 Producent: INNOVA S.A. Pojemność: 1 GB <i>(ok. 100 milionów linii wydruku. Pojemność wystarczająca na cały okres eksploatacji urządzenia tj. ok. 2 tys. raportów dobowych w warunkach ekstremalnie dużej ilości paragonów drukowanych dziennie).</i> Interfejs komunikacyjny: USB 2.0/FS Organizacja zapisów: sekwencyjny zapis rekordów o nazwie ZxxxABCnnnnnnnnnn (xxxx – nr zapisu; ABCnnnnnnnnnn – numer unikatowy pamięci fiskalnej Przeznaczenie: przechowywanie wszystkich kopii dokumentów² drukowanych z pomocą drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. Gwarantowany czas przechowywania danych: 10 lat Odczyt i/lub wydruk danych: • z poziomu MENU drukarki (kopie dokumentów); • z pomocą programu INNPF³ (kopie dokumentów, raporty, kopie paragonów zawierających towar o podanej nazwie, ...) Moduł zabezpieczony jest przed nieuprawnionym dostępem (wyjęciem z urządzenia). Pojemność pamięci podręcznej: ok. 750 paragonów 20 pozycyjnych (35 tys. wierszy)
Inne	Specjalna procedura ‘usypiania’ drukarki (ograniczenie poboru mocy z wewnętrznego akumulatora) w przypadku zaniku zasilania sieciowego lub odłączenia zewnętrznego zasilacza drukarki. „Uśpienie” następuje po 20 minutach bezczynności drukarki. „Obudzenie” następuje po odebraniu przez drukarkę dowolnego znaku lub rozkazu (interfejs komunikacyjny RS232 lub USB), po naciśnięciu dowolnego klawisza lub po podłączeniu zewnętrznego zasilania. Odebrany rozkaz (sekwencja) zostanie przez drukarkę zinterpretowany i wykonany tak jak w standardowym trybie pracy.
	Sygnalizacja błędów transmisji poprzez interfejs komunikacyjny i/lub na wyświetlaczu operatora (sposób wizualizacji ustawiany programowo).
	Sygnalizacja stanów pracy urządzenia (brak papieru, zanik zasilania, błąd transmisji, ...) na wyświetlaczu operatora, na konsoli drukarki (lampki LED) i przez interfejs komunikacyjny.
	Automatyczne anulowanie paragonu po upływie 20 minut od jego rozpoczęcia (przepisy!).
	Specjalny rozkaz (sekwencja) do otwierania szuflady.
	Oszczędny tryb wydruku (zmniejszona przerwa między wydrukami).
	Obsługa wielowalutowości (opcjonalne, dodatkowe informacje drukowane w stopce paragonu).
	Możliwość wielokrotnej zmiany głównej waluty ewidencyjnej na inną.

2 Z wyłączeniem raportów okresowych (miesięcznych, rozliczeniowych), wydruków testowych i raportu napisów stałych.

3 Program do odczytu pamięci fiskalnej i kopii elektronicznej pracujący w środowisku Windows.